



PRESTATIEVERKLARING

DECEUNINCK RAMEN – ELEGANT INFINITY – ORIGIN

Nr. 0001

d.d. 02/02/2023

Productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Deceuninck Elegant Infinity - Origin
Type aanduiding	<A> Naar binnen draaiende ramen Naar buiten draaiende ramen <C> Vaste ramen
Toepassing	Deceuninck ramen Elegant Infinity - Origin voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	HEPRO kunststof & aluminium kozijnen Weg der Verenigde naties 14 9636 HW Zuidbroek
Naam en contactadres gemachtigde	Harrie Niemeijer Weg der Verenigde naties 14 9636 HW Zuidbroek
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens NBN EN 14351-1:2006+A2:2016	De aangemelde instanties: - Nr.0063, KIWA Nederland BV heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 0063 aangegeven met [1]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2]. - Nr.1136, Buildwise heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [3]. - Nr.1023, CSI heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1023 aangegeven met [4]. - Nr.0757, IFT heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0757 aangegeven met [5]. - Nr.1644, PFB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1644 aangegeven met [6]. - Nr.2434, CTO heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 2434 aangegeven met [7]. - Nr.0749, BCCA heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0749 aangegeven met [8].

Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
HEPRO kunststof & aluminium kozijnen	02-02-2023	Harrie Niemeijer	

<A> NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN



HEPRO kunststof & aluminium kozijnen
Weg der Verenigde naties 14
9636 HW
Zuidbroek

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1:2006+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie			Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1	Productfamilie A.2	Productfamilie A.3			
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. DE-GSFM-0177 GSFM 20 052-01 Nr. 2019/05-0572 Nr. 2019/05-0182 Nr. RS-2020/B-501 Nr. DE-GSFM-0178 GSFM-20-053-01 Nr. 18-003258-PR01 Nr. DE-GSFM-0368 GSFM-21-054- Nr. SKGIKOB.011697.xx.NL Nr. Komo K104165-x						
	o.a. Draaikip afmetingen (bxh) 800x2000mm	o.a. Dubbel open-draaiend / draaikip (bxh) afmetingen 1600x2000mm	o.a. Draaikip met vast onderlicht afmetingen (bxh) 1230x2400mm		[1] [2] [3] [5] [6] [7] [8]	
Windweerstand	Klasse C4	Klasse C4	Klasse C4	EN 14351 : artikel 4.2	[3]	
Weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting	Npd	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	Npd	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Gedrag bij externe blootstelling aan brand	Npd	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A (E750)	Klasse 9A (E750)	Klasse 9A (E1050)	EN 14351 : artikel 4.5	[3]	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met de nationale regelgeving			EN 14351 : artikel 4.6		
Schokweerstand	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Draagvermogen van de Veiligheidsvoorzieningen	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier			EN 14351 : artikel 4.8		
Akoestische prestatie (Rw)	1230x1480mm (bxh) Tot 48 (-1;-3) dB	1230x1480mm (bxh) Tot 44 (-2;-5) dB	1170x2130mm (bxh) Tot 42 (-2;-6) dB	EN 14351 : artikel 4.11	[6] [7]	
Warmteoverdracht (Uw waarde op element 1230x1480mm (bxh), Ug=0,4 W/m²K; dikte glas >= 36mm)	0,73W/m²K	0,84W/m²K	Npd	EN 14351 : artikel 4.12	[8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[3]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[3]	
Verkeerd gebruik	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.17	[3]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.21	[3]	
Gedrag tussen verschillende klimaten	Npd	Klasse 3	Npd	EN 14351 : artikel 4.22	[3]	
Inbraakwerendheid	RC2	RC2	Npd	EN 14351 : artikel	[2] [5]	

ELEGANT INFINITY – ORIGIN
DECEUNINCK RAMEN

			4.23		
--	--	--	------	--	--

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van HEPRO kunststof & aluminium kozijnen
Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Harrie Niemeijer Technisch directeur	Zuidbroek 02-02-2023	

 NAAR BUITEN DRAAIENDE RAMEN



HEPRO kunststof & aluminium kozijnen
Weg der Verenigde naties 14
9636 HW
Zuidbroek


Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1:2006+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie		Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie B.1	Productfamilie B.2			DECEUNINCK RAMEN ELEGANT INFINITY - ORIGIN
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 2019-01-0702-B1 Nr. 2019-01-0702-K1 Nr. SKGIKOB.011697.xx.NL Nr. Komo K104165-x					
	o.a. Buiten draaiend (bxh) afmetingen 900x2100mm	o.a. Wentelraam (bxh) afmetingen 2141x1795mm		[1] [2] [6]	
Windweerstand	Klasse C4	Klasse C4	EN 14351 : artikel 4.2	[6]	
Weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Gedrag bij externe blootstelling aan brand	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[6]	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met de nationale regelgeving		EN 14351 : artikel 4.6		
Schokweerstand	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.7		
Draagvermogen van de veiligheidsvoorzieningen	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		EN 14351 : artikel 4.8		
Akoestische prestatie	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Warmteoverdracht	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[6]	
Bedieningskrachten	Klasse 1	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[6]	
Verkeerd gebruik	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.17		
Herhaald openen en sluiten	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Gedrag tussen verschillende klimaten	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	RC2	Npd	EN 14351 : artikel 4.23	[2]	

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van HEPRO kunststof & aluminium kozijnen.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Harrie Niemeijer Technisch directeur	Zuidbroek 02-02-2023	

<C> VASTE RAMEN				
HEPRO® KUNSTSTOF & ALUMINIUM KOZIJNEN		HEPRO kunststof & aluminium kozijnen Weg der Verenigde naties 14 9636 HW Zuidbroek		
Aangegeven prestaties volgens NBN EN 14351-1:2006+A2:2016				
Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	Productfamilie C.1			DECEUNINCK RAMEN ELEGANT INFINITY – ORIGIN
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. DE-GSFM-0365 GSFM 21 051-01 Nr. SKGIKOB.011697.xx.NL Nr. Komo K104165-x				
	o.a. Vast raam met traverse (bxh) afmetingen 1200x1200mm		[1] [2] [3]	
Windweerstand	Npd	EN 14351 : artikel 4.2		
Weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting	Npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Gedrag bij externe blootstelling aan brand	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A (E1050)	EN 14351 : artikel 4.5	[3]	
Gevaarlijke substanties	Npd	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokweerstand	Npd	EN 14351 : artikel 4.7		
Draagvermogen van de Veiligheidsvoorzieningen	Npd	EN 14351 : artikel 4.8		
Akoestische prestatie	Npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Warmteoverdracht	Npd	EN 14351 : artikel 4.12		
Luchtdoorlatendheid	Npd	EN 14351 : artikel 4.14		
Bedieningskrachten	Npd	EN 14351 : artikel 4.16		
Verkeerd gebruik	Npd	EN 14351 : artikel 4.17		
Herhaald openen en sluiten	Npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Gedrag tussen verschillende klimaten	Npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	RC2	EN 14351 : artikel 4.23	[2]	

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van HEPRO kunststof & aluminium kozijnen.
Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
Harrie Niemeijer Technisch directeur	Zuidbroek 02-02-2023	