

B412130.012f01 KUNSTSTOF KOZIJN

Versie: 007.+ datum: 30-09-2013

- 1 Fabrikaat: Deceuninck Kunststof B.V.
- 2 Type: zendow (flex).
- 3 #
\Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): max.....
- 4 #
\Rc-waarde (NEN 1068+w08) ((m2.K)/W):
- 5 #
\Inbraakwerendheid (weerstandsklasse) (NEN 5096+w07):2.
\Inbraakwerendheid (weerstandsklasse) (NEN 5096+w07):3.
- 6 #
\.....
- 7 #
\Profiel:
- 8 #
\- materiaal: hard gemodificeerde polyvinylchloride.
- 9 #
\- oppervlaktebehandeling: door en door in de massa gekleurd.
\- oppervlaktebehandeling: volledig rondom in oven geharde coating.
\- oppervlaktebehandeling: UV bestendige acrylaatfolie.
\- oppervlaktebehandeling:
- 10 #
\- kleur: wit. \- kleur: crème. \- kleur grijs.
\- kleur..... \- kleur (RAL):
- \- kleur: houtimitatie.....
OPMERKING: wit crème of grijs onbehandeld. RAL coating of houtimitatie/ glad bij folie.
- 11 #
\- oppervlaktestructuur: glad, glans.
\- oppervlaktestructuur: korrelig, satijnglans.
\- oppervlaktestructuur: houtnerfstructuur/ glad, mat.
OPMERKING: glad is onbehandeld, korrelig is coating met polyamide korrel, houtnerfstructuur/ glad is folie.
- 12 #
\- inbouwdiepte (mm): 70.
- 13 #
\- breedte (kader) (mm):
- OPMERKING: varieert van 54 tot 84 mm.*
- 14 #
\- breedte (vleugel) (mm):
- OPMERKING: varieert van 72 tot 112 mm.*
- 15 #
\- sponningdiepte (mm): 42.
- 16 #
\.....
- 17 #
\Beglazing:
- 18 #
\- isolerend dubbelglas..... \.....
- 19 #
\- binnenbeglazing. \- buitenbeglazing.
- 20 #
\- beglazingssysteem: multifunctionele fabrieksmatig ingerolde TPE profielen.
- 21 #
\.....

- 22 #
 \Raam.....
- 23 #
 \Deur.....
- 24 #
 \Paneel.....
- 25 #
 \Verbredingsprofiel.....
- 26 #
 \Koppelprofiel.....
- 27 #
 \.....
- 28 #
 \Toebehoren:
- 29 #
 \ - ankers.....
- 30 #
 \ - hang- en sluitwerk.....
- 31 #
 \ - bevestigingsmiddelen.....
- 32 #
 \ - rolluikstelsel.....
- 33 #
 \ - ventilatierooster.....
- 34 #
 \ - dagkantbekleding.....
- 35 #
 \ - vensterbank.....
- 36 #
 \.....