

**B412130.012f04 KUNSTSTOF KOZIJN**

Versie: 007.+ datum: 30-09-2013

- 1 Fabrikaat: Deceuninck Kunststof B.V.
- 2 Type: #  
  - \zendow neo standaard, profiel zendow met thermische versterking.
  - \zendow neo premium, profiel zendow met thermische versterking en draaideel met extra glasvezelbladen.
- 3 #  
  - \Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa): max.....
- 4 #  
  - \Rc-waarde (NEN 1068+w08) ((m2.K)/W): .....
- 5 #  
  - \Inbraakwerendheid (weerst.klasse) (NEN 5096+c11): 2.
  - \Inbraakwerendheid (weerst.klasse) (NEN 5096+c11): 3.
- 6 #  
  - \Profiel:
- 7 #  
  - \- materiaal: hard gemodificeerde polyvinylchloride met PVC foam en staaldraden.
- 8 #  
  - \- oppervlaktebehandeling: door en door in de massa gekleurd.
  - \- oppervlaktebehandeling: in oven geharde coating.
  - \- oppervlaktebehandeling: UV bestendige acrylaatfolie.
  - \- oppervlaktebehandeling.....
- 9 #  
  - \- kleur: wit. \- kleur: crème. \- kleur: grijs.
  - \- kleur..... \- kleur (RAL): .....
  - \- kleur: houtimitatie/ glad.....
  - OPMERKING: wit, crème of grijs onbehandeld. RAL coating of houtimitatie/ glad bij folie.*
- 10 #  
  - \- oppervlaktestructuur: glad, glans.
  - \- oppervlaktestructuur: korrelig, satijn glans.
  - \- oppervlaktestructuur: houtnerfstructuur/ glad, mat.
  - OPMERKING: glad is onbehandeld, korrelig is coating met polyamide korrel, houtnerfstructuur/ glad is folie.*
- 11 #  
  - \- kern: hardschuim gerecycleerd polyvinylchloride.
- 12 #  
  - \- profieldiepte (mm): 70. \- profieldiepte (mm): 82.
  - OPMERKING: bij zendow#neo premium 82 mm.*
- 13 #  
  - \- breedte (kader) (mm): .....
  - OPMERKING: varieert van 54, 64 en 70 mm, bij zendow#neo premium alleen 54 en 70 mm.*
- 14 #  
  - \- breedte (vleugel) (mm): .....
  - OPMERKING: varieert van 72, 80 en 94 mm; bij zendow#neo premium alleen 72 en 94.*
- 15 #  
  - \- sponningdiepte (mm): .....
  - OPMERKING: bij zendow#neo standaard 42 mm, bij zendow#neo premium 54 mm.*
- 16 #  
  - \Beglazing:

**B412130.012f04 KUNSTSTOF KOZIJN**

- 17 #
  - \- isolerend dubbelglas (W/m<sup>2</sup>K): .....
  - \- isolerend driedubbelglas (W/m<sup>2</sup>K): .....
- 18 #
  - \- beglazingssysteem: multifunctionele fabrieksmatig ingerolde TPE profielen.
- 19 #
  - \Raam.....
- 20 #
  - \Deur.....
- 21 #
  - \Paneel.....
- 22 #
  - \Hulpprofielen:
- 23 #
  - \- vleugelmakelaar profiel.....
- 24 #
  - \- T-stijl profiel.....
- 25 #
  - \- renovatiekader profiel.....
- 26 #
  - \- monoblokkader profiel.....
- 27 #
  - \- thermisch versterkings profielen.....
- 28 #
  - \Toebehoren:
- 29 #
  - \- hang- en sluitwerk.....
- 30 #
  - \- bevestigingsmiddelen.....
- 31 #
  - \- rolluikstelsysteem.....
- 32 #
  - \- ventilatierooster.....
- 33 #
  - \- dagkantbekleding.....
- 34 #
  - \.....

zendow #neo ; kunststof kozijn